

Budmat Plieninės Dangos Padengimai

X-MATT GreenCoat Crown BT

Šis Budmat *plieninės dangos* padengimas yra gaminamas Švediškoje pasaulinėje plieno gamykloje SSAB. Gaminys pasižymi ekologiškumu, dėl unikalios pasaulinio patento didžioji dalis tradicinių aliejinių komponentų buvo pakeista švedišku rapsų aliejumi. Padidėjęs padengimo efektyvumas GreenCoat® aukščiausios kokybės asortimentą pavertė

ekologiškiausiu plieniniu padengimu pasaulyje. Budmat yra vieninteliai atstovai Europoje, turintys rašytinę SSAB padengimo spalvų garantiją. Šis *plieninės dangos* padengimas yra atsparus korozijai ir atitinkantis EN 10169. GreenCoat padengimas užtikrina produkto ilgaamžiškumą, padidina atsparumą mechaniniams pažeidimams bei UV spinduliams. Aukštas X-MATT padengimo atsparumas korozijai buvo testuojamas veikiant agresyvioje jūrų ir pramonės aplinkoje. Cinko sluoksnis – min. 275g/m². Padengimui suteikiama 50 metų techninė garantija.



IDEAL-Satin GreenCoat Pural BT

Šis Budmat *plieninės dangos* padengimas yra gaminamas Švediškoje pasaulinėje plieno gamykloje SSAB. Patentuotas BT padengimas yra sudarytas iš didelio kiekio švediško rapsų aliejaus vietoj naftos darinių, kas paverčia šį padengimą daug ekologiškesniu. Optimaliai parinkta IDEAL-Satin *plieninės dangos* padengimo cheminė sudėtis ir net 50 µm (0,05mm) storio padengimas užtikrina didelį atsparumą oro sąlygoms,

korozijai ir UV spinduliams. Subtili tekstūra paverčia padengtą *plieninę dangą* itin atsparia dilimui ir nusidėvėjimui. Kita gaminio pusė yra padengiama dvisluoksne pilka danga, kuri dar labiau padidina atsparumą korozijai. Danga priklauso antikorozinių dangų kategorijai pagal EN 10169. IDEAL-Satin *plieninės dangos* padengimas pasižymi puikiomis formavimo savybėmis dėl ko gaminiams gali būti taikomas sudėtingesnis lenkimas net iki –15 ° C temperatūros. Padengimui suteikiama 40 metų techninė ir 15 metų estetinė garantija.



IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT

Šis Budmat *plieninės dangos* matinis padengimas yra gaminamas Švediškoje pasaulinėje plieno gamykloje SSAB. Patentuotas BT matinis padengimas yra sudarytas iš didelio kiekio švediško rapsų aliejaus vietoj naftos darinių, kas paverčia šį padengimą daug ekologiškesniu. Optimaliai parinkta IDEAL-MATT *plieninės dangos* matinio padengimo

cheminė sudėtis ir net 50 µm (0,05mm) storio matinis padengimas užtikrina didelį atsparumą oro sąlygoms, korozijai ir UV spinduliams. Subtili tekstūra paverčia padengtą *plieninę dangą* itin atsparia dilimui ir nusidėvėjimui. Kita gaminio pusė yra padengiama dvisluoksne pilka danga, kuri dar labiau padidina atsparumą korozijai. Danga priklauso antikoroziinių dangų kategorijai pagal EN 10169. IDEAL- MATT *plieninės dangos* matinis padengimas pasižymi puikiomis formavimo savybėmis dėl ko gaminiam gali būti taikomas sudėtingesnis lenkimas net iki -15 ° C temperatūros. Padengimui suteikiama Padengimui suteikiama 40 metų techninė ir 15 metų estetinė garantija.



D-MATT

Šis Budmat *plieninės dangos* padengimas yra gaminamas Arcelor Mittal – didžiausioje pasaulio plieno gamykloje Vokietijoje. Budmat yra vieninteliai atstovai Europoje, turintys rašytinę Arcelor Mittal padengimo spalvų garantiją. D-MATT *plieninės dangos* padengimas pasižymi aukštu patvarumu, atsparumu korozijai ir įbrėžimams. Svarbiausi gaminio techniniai parametrai:

- Padengimo storis: 35 µm (0,035mm);
- Padengimo sukibimas (lenkiant T): ≤ 1 T;
- Atsparumas lenkimui (lenkiant T): ≤ 2 T;
- Atsparumas smūgiams: 18 J;
- Atsparumas įbrėžimams: ≥ 1,5 kg;
- Atsparumas korozijai: RC3 kategorija;
- Atsparumas ultravioletiniams spinduliams: QUV (UVA + H2O) testas (2000 valandų).
- Cinko padengimas: min. 275 g / m²
- Techninė garantija: 30 metų



Medienos Imitacija

Šis Budmat *plieninės dangos* padengimas yra išsiskiria unikaliomis estetinėmis savybėmis, tinkančiomis tiek prie modernaus, tiek prie klasikinio stogo. Danga pasižymi patvarumu, atsparumu įbrėžimams, įvairiems chemikalams (rūgštims ir šarmams) bei taršai. Taipogi medienos imitacijos *plieninės dangos* padengimas pasižymi geru deformavimusi. Gaminio lako storis yra 25 µm (0,025 mm). Padengimui suteikiama 10 metų techninė garantija.

ULTRAMAT

Šis Budmat *plieninės dangos* padengimas yra gaminamas Arcelor Mittal – didžiausioje pasaulio plieno gamykloje Vokietijoje. Apsauginės dangos išskirtiniai privalumai atitiks net ir reikliausių pirkėjų poreikius. ULTRAMAT *plieninės dangos* padengimas pasižymi itin dideliu atsparumu korozijai ir UV spinduliams, net ir agresyvioje aplinkoje – RC4/RUV kategorijos. Aukščiausios kokybės apsauginis sluoksnis yra itin lankstus net ir žemoje temperatūroje, leidžiantis gaminį laikyti -15 °C temperatūroje net iki 6 mėnesių. Ilgesnis 20 metų techninės garantijos bei net 15 metų estetinės garantijos laikotarpiai užtikrins ramybę dėl stogo pakalimo ilgam. ULTRAMAT *plieninės dangos* padengimo struktūrinis matinis paviršius pasižymi unikalia estetika, patvarumu ir atsparumu įbrėžimams. Gaminio sluoksnio storis yra 35 µm (0,035 mm). Padengimui suteikiama 20 metų techninė ir net 15 metų estetinė garantija.



Blizgus poliesteris

Šis Budmat *plieninės dangos* padengimas yra gaminamas Arcelor Mittal plieno gamykloje Vokietijoje. Danga pasižymi patvarumu, atsparumu įbrėžimams, įvairiems chemikalams (rūgštims ir šarmams) bei taršai. Taipogi medienos imitacijos *plieninės dangos* padengimas pasižymi geru deformavimusi. Gaminio lako storis yra 25 µm (0,025 mm). Padengimui suteikiama 10 metų techninė garantija.

