

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. RW-CEE-DoP-0116/CM/20/w1

- | | |
|--|--|
| <p>1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
RW-CEE-0116</p> <p>2. Numatytoji paskirtis (-ys): statybiniai termozoliaciniai gaminiai (ThiB).</p> <p>3. Gamintojas: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija</p> | <p>4. Atitikties įvertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema</p> <p>5. Damusis standartas: EN 13162:2012+A1:2015
Notifikuota įstaiga Nr. 1390</p> <p>6. Deklaruotos eksploatacinės savybės žr. 1 lentelę ir 2 lentelę</p> |
|--|--|

Lentelė 1

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė charakteristika	Deklaruotas lygis ar klasė / NPD ¹⁾	Damioji techninė specifikacija
Šiluminė varža	Šiluminė varža R ₀ Storis d _n	Žr. 2 lentelę	EN 13162:2012+A1:2015
	Šilumos laidumo koeficientas λ _D	0,040 W/mK	
	Ti ²⁾ storis	T4	
Reakcija į ugnį	Euroklasė – Reakcija į ugnį (RtF)	A1	
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Ilgalaikiškumo charakteristikos Reakcija į ugnį (RtF) ²⁾	A1	
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Šiluminė varža R ₀ ir šilumos laidumo koeficientas λ _D (W/mK) ²⁾	Žr. 2 lentelę 0,040 W/mK	
	Ilgalaikiškumo charakteristikos	DS(70,-) DS(70,90)	
Gniuždymo stipris	Gniuždymo įtempis CS(10) ³⁾ , CS(10/Y) ³⁾ (kPa)	CS(10)70 ³⁾ *) viršutiniam sluoksniui CS(10)90	
	Sutelktoji apkrova PL(5) ³⁾ (N)	PL(5)800	
Tempimo / lenkimo stipris	Statmenas paviršiu tempimo stipris TR ³⁾ (kPa)	TR10	
Gniuždymo stiprio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Valkšnumas gniuždant	NPD	
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis WS (≤ 1 kg/m ²)	WS	
	Ilgalaikis vandens įmirkis WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WL(P)	
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams Vandens garų varžos faktorius	MU1	
Smūginis garso sklaidimo indeksas (grindims)	Dinaminis slandis SD ⁴⁾	NPD	
	Storis, d _c	NPD	
	Spūdimas, c	NPD	
	Savitoji orinė varža, AFri ⁴⁾	NPD	
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis, AWI ⁴⁾	NPD	
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos indeksas	Savitoji orinė varža, AFri ⁴⁾	NPD	
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	
Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas į patalpų orą	Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas	NPD	

¹⁾ eksploatacinė charakteristika nenustatyta; ²⁾ laikui bėgant nekinta ³⁾ *) atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė,

Lentelė 2

d _x (mm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	-	-	-	-	-	-
R ₀ (m ² K/W)	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	-	-	-	-	-	-

 Šią eksploatacinių savybių deklaraciją rasite puslapyje: dop.rockwool.com ir www.rockwool.lt

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon


Cigacice, 2020-07-26