

CONLIT MAT

Gaminio informacija

Priešgaisriniai akmens vatos dembliai

Sertifikatas: GTC100677

Techniniai duomenys

- Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Storio nuokrypio klasė: **T2**




Ši sistema sertifikuota Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre.

Gaminio paskirtis

Akmens vatos dembliai CONLIT MAT naudojami apvalaus skerspjūvio oro tiekimo kanalų (ventiliacijos ortakų) ir inžinerinių tinklų kanalų bei šachtų priešgaisrinei izoliacijai. Dembliai iš vienos pusės yra padengti aliuminio folijos danga, kuri pridaigstyta vielos tinklu.

100 mm storio CONLIT MAT dembliais apsaugotas nuo ugnies poveikio ortakis užtikrina jų atsparumo ugniai klasę: EI 60 (ho i ↔ o) S, t. y. izoliuoti ortakiai 60 minučių pasižymi vientisumu, izoliacinėmis savybėmis ir nepralaidumu dūmams gaisro metu.



- 1 Pakabinimo elementas
- 2 Plieninis apvalus ortakis
- 3 CONLIT MAT demblys
- 4 Aliuminio folijos danga

Ilgis	Plotis	Storis	Produkto kodas	Kiekis paletėje	
				[rit.]	[m ²]
[mm]	[mm]	[mm]			
2500	1000	100	253868	21	52,5

Paletės matmenys – 1200 x 1090 x 2120 mm.