

Stogodanguprekyba.lt Siūlomi Blachy Pruszynski Plieninės Stogo Dangos Padengimai

Blizgus Poliesteris

Šis Blachy Pruszynski **plieninės stogo dangos** padengimas yra iš blizgaus poliesterio, kurio dažų storis siekia 25 μm (0,025 mm). Padengimo spalvų paletė yra labai plati. Blizgaus poliesterio (PE) padengimas yra itin atsparus UV spinduliams (RUV2 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto EN 10169/2 kategoriją. **Plieninės stogo dangos** padengtos blizgiu PE yra idealus sprendimas projektams, kuriuose estetiškos vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui taikomi dažai yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam blizgiam **plieninės stogo dangos** PE padengimui yra suteikiama 10 metų estetinė, bei net 30 metų techninė garantija.

Blizgaus poliesterio padengimo techninė informacija:

- Dažų storis 25 μm
- Padengimas: Blizgus
- Blizgesys: 30 GU
- Atsparumas lenkimui: $\leq 3T$
- UV atsparumas: RUV2
- Atsparumas įbrėžimams: $\geq 2000\text{g}$
- Korozijos atsparumas: C3
- Atsparumas drėgmei: 1000 (valandų)
- Techninė garantija: 30 metų
- Estetinė garantija: 10 metų

Matinis Poliesteris

Šis Blachy Pruszyński **plieninės stogo dangos** padengimas yra iš matinio poliesterio, kurio dažų storis siekia 35 µm (0,035 mm). Siūlomo padengimo spalvų paletė yra plati. Matinio poliesterio padengimas yra itin atsparus UV spinduliams (RUV4 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto EN 10169/2 kategoriją. **Plieninės stogo dangos** padengtos matiniu PE yra idealus sprendimas projektams, kuriuose estetiškos vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui taikomi dažai yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam matiniam **plieninės stogo dangos** PE padengimui yra suteikiama 10 metų estetinė, bei net 30 metų techninė garantija.

Matinio poliesterio padengimo techninė informacija:

- Dažų storis 35 µm
- Padengimas: Matinis
- Blizgesys: 30 GU
- Atsparumas lenkimui: ≤ 3T
- UV atsparumas: RUV4
- Atsparumas įbrėžimams: ≥ 2000g
- Korozijos atsparumas: C3
- Atsparumas drėgmei: 1000 (valandų)
- Techninė garantija: 30 metų
- Estetinė garantija: 10 metų

TOPMAT®

Šis Blachy Pruszyński **plieninės stogo dangos** padengimas yra iš storesnio matinio poliesterio sluoksnio, kurio dažų storis siekia 35 μm (0,035 mm). Siūlomo padengimo spalvų paletė susideda iš 4 spalvų. TOPMAT padengimas yra itin atsparus UV spinduliams (RUV4 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto EN 10169/2 kategoriją. **Plieninės stogo dangos** padengtos TOPMAT yra idealus sprendimas projektams, kuriuose estetiškos vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui taikomi dažai yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam matiniam **plieninės stogo dangos** TOPMAT padengimui yra suteikiama 20 metų estetinė, bei net 35 metų techninė garantija.

TOPMAT matinio poliesterio padengimo techninė informacija:

- Dažų storis 35 μm
- Padengimas: Matinis poliesteris
- Blizgesys: max 5 GU
- Atsparumas lenkimui: $\leq 2T$
- UV atsparumas: RUV4
- Atsparumas įbrėžimams: $\geq 1500\text{g}$
- Korozijos atsparumas: C4
- Atsparumas drėgmei: 1000 (valandų)
- Techninė garantija: 35 metai
- Estetinė garantija: 20 metų

PURMAX®

Šis Blachy Pruszyński **plieninės stogo dangos** padengimas yra iš hibridinio PURMAX® derinio, kurio dažų storis siekia 40 µm (0,040 mm). Šiuo metu siūloma padengimo spalvų paletė yra sudaryta iš 4 spalvų. PURMAX® padengimas yra sudarytas iš dviejų lakuotų poliuretano ir poliesterio sluoksnių derinio. Poliuretano sluoksnis suteikia atsparumą korozijai, o viršutinis poliesterio sluoksnis - atsparumą UV. **Plieninės stogo dangos** su PURMAX® padengimu yra puikus sprendimas norint itin aukšto atsparumo aplinkos veiksniams ir mechaniniams pažeidimams. Šiam PURMAX® **plieninės stogo dangos** padengimui yra suteikiama 20 metų estetinė, bei net 40 metų techninė garantija.

PURMAX® (lakuoto poliuretano ir poliesterio mišinio) padengimo techninė informacija:

- Dažų storis 40 µm
- Padengimas: pusiau matinis
- Blizgesys: max 10 GU
- Atsparumas lenkimui: ≤ 0,5T
- UV atsparumas: RUV4
- Atsparumas įbrėžimams: ≥ 2500g
- Korozijos atsparumas: C4
- Atsparumas drėgmei: 1500 (valandų)
- Techninė garantija: 40 metų
- Estetinė garantija: 20 metų

PURLAK®

Šis Blachy Pruszyński **plieninės stogo dangos** padengimas PURLAK® yra iš poliuretano, kurio dažų storis siekia net 50 µm (0,050 mm). Šiuo metu siūloma padengimo spalvų paletė yra sudaryta iš 5 spalvų. PURLAK® poliuretano padengimas yra itin atsparus UV spinduliams (RUV4 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto EN 10169/2 kategoriją. Storesnis dažų sluoksnis suteikia didesnę atsparumą korozijai, dėl to šis *stogo dangos padengimas* yra labai tinkamas miesto ir pramonės aplinkai, bei labiau atsparus (nei poliesterio) sunkesnėms oro sąlygoms. **Plieninės stogo dangos** padengtos PURLAK® yra idealus sprendimas projektams, kuriuose estetiškos vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui taikomi dažai yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam PURLAK® **plieninės stogo dangos** padengimui yra suteikiama 30 metų estetinė, bei net 50 metų techninė garantija.

PURLAK® (poliuretano) padengimo techninė informacija:

- Dažų storis 50 µm
- Blizgesys: max 80 GU
- Atsparumas lenkimui: ≤ 0,5T
- UV atsparumas: RUV4
- Atsparumas įbrėžimams: ≥ 3000g
- Korozijos atsparumas: C4
- Atsparumas drėgmei: 1500 (valandų)
- Techninė garantija: 50 metų
- Estetinė garantija: 30 metų

PURMAT®

Šis Blachy Pruszyński **plieninės stogo dangos** padengimas PURMAT® yra iš matinio poliuretano, kurio dažų storis siekia net 50 µm (0,050 mm). Nepriklausomai nuo stogo padėties, šis padengimas išlaiko vienodą matinę išvaizdą. Šiuo metu siūloma padengimo spalvų paletė yra sudaryta iš 6 spalvų. PURMAT® poliuretano padengimas yra itin atsparus UV spinduliams (RUV4 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto EN 10169/2 kategoriją. Storesnis dažų sluoksnis suteikia didesnę atsparumą korozijai, dėl to šis *stogo dangos padengimas* yra labai tinkamas miesto ir pramonės aplinkai, bei labiau atsparus (nei poliesterio) sunkesnėms oro sąlygoms. **Plieninės stogo dangos** padengtos PURMAT® yra idealus sprendimas projektams, kuriuose estetiškos vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui taikomi dažai yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam PURMAT® **plieninės stogo dangos** padengimui yra suteikiama 30 metų estetinė, bei net 50 metų techninė garantija.

PURMAT® (matinio poliuretano) padengimo techninė informacija:

- Dažų storis 50 µm
- Blizgesys: max 80 GU
- Atsparumas lenkimui: ≤ 0,5T
- UV atsparumas: RUV4
- Atsparumas įbrėžimams: ≥ 3000g
- Korozijos atsparumas: C4
- Atsparumas drėgmei: 1500 (valandų)
- Techninė garantija: 50 metų
- Estetinė garantija: 30 metų

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Šis Blachy Pruszyński **plieninės stogo dangos** Colorcoat HPS 200 Ultra® padengimas yra iš optimizuoto Galvalloy® matalinio sluoksnio, kurio dažų storis siekia net 200 µm (0,200 mm)! Šiuo metu siūloma padengimo spalvų paletė yra itin plati. Colorcoat HPS 200 Ultra® padengimas yra itin atsparus UV spinduliams (RUV4 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto EN 10169/2 kategoriją. Itin storas dažų sluoksnis suteikia maksimalų atsparumą korozijai, dėl to šis *stogo dangos padengimas* yra labai tinkamas miesto ir pramonės aplinkai, bei labiau atsparus sunkesnėms oro sąlygoms. **Plieninės stogo dangos** padengtos Colorcoat HPS 200 Ultra® yra idealus sprendimas projektams, kuriuose estetiškos vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui taikomi dažai yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam Colorcoat HPS 200 Ultra® **plieninės stogo dangos** padengimui yra suteikiamos estetinė ir techninė garantijos yra net iki 40 metų.

Colorcoat HPS 200 Ultra® padengimo techninė informacija:

- Dažų storis 200 mq
- Blizgesys:
 - Nematinis: 20-40 GU
 - Matinis: <10 GU
- Atsparumas lenkimui (mažiausias lenkimo spindulys - T (mm)):
 - 0T iki 16°C
 - 1T iki 0°C
- UV atsparumas: RUV4
- Atsparumas įbrėžimams: ≥ 5000g
- Korozijos atsparumas (vidus/išorė): RC5 / CPI5
- Atsparumas drėgmei: 1000 (valandų)
- Techninė garantija: iki 40 metų
- Estetinė garantija: iki 40 metų