



EB EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA No. 9/PP/PAR

1. Produkto kodas:

Profiliuoti produktai: čerpiniai lakštai, valcuoti lakštai, trapeciniai lakštai

Monterrey TS39-350-1100	Classic SR35-475A
Monterrey FEB Forma TS44-350-1100	Classic SR35-475B
Decorrey TS28-350-1130	Classic SR35-475C
Adamante TS55-350-1125	Classic SR35-475D
Profiliuotas lakštas T20-79-1100	Classic SR35-475E
Profiliuotas lakštas T20-24-1100	
Profiliuotas lakštas T20-24W-1100	

2. Paskirtis: Savilaikiai profiliuoti metalo produktai stogų dengimui, luboms, išorės ir vidaus apdailai

3. Gamintojas: Rautaruukki Oyj,
Panuntie 11, 00620 Helsinki, Suomija
gamykla:
Ruukki Products AS, Parnu, Estija

5. AVCP lygis: degumas: 3, kitos savybės: 4

6a. Darnusis standartas: EN 14782:2006 "Savilaikiai profiliuoti metalo produktai stogų dengimui, luboms, išorės ir vidaus apdailai – Produktų specifikacijos ir reikalavimai"

Pranešančioji įstaiga: Statybų technikos institutas (ITB) (1488)
VTT Expert Services Oy (0809)

7. Deklaruotos eksploatacinės savybės: nurodyto produkto konfigūracijos techninės charakteristikos yra nurodytos priede prie šio produkto eksploatacinių savybių deklaracijos.

Išvardintų produktų savybės konstrukcijoje atitinka deklaruotoms savybėms nurodytoms lentelėse. Eksploatacinių savybių deklaracija atitinka ES įstatymui Nr 305/2011 bendriems statybos produktams.

Eksploatacinių savybių deklaracija yra prieinama Ruukki internetinėje puslapyje:
<http://www.ruukki.com/Products-and-solutions/Certificates-EC--and-environmental-declarations>

Adam Korol

Adam Korol
Vyresnysis viceprezidentas, gamyba ir procesai
Ruukki statybos produktai



Helsinki 01.05.2015

Priedas 1 prie EB eksploatacinių sąvybių deklaracijos 9/PP/PAR – erpiniai ir trapeciniai profiliai

 Gamintojas: Rautaruukki Oyj, Panuntie 11, 00620 Helsinki, Suomija
 gamykla: Ruukki Products AS, Parnu, Estija

Produktas Deklaruojamas vertis	Monterrey TS39-350-1100	Monterrey TS44-350-1100	Decorrey TS28-350-1130	Adamante TS55-350-1125	Profiliuotas lakštas T20
Nuoroda EB standart	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006
CE ženklo suteikimo data:	07	15	09	14	07
Plieno mark :	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 / Z350 S320GD+Z275
Plieno storis:	0,45 mm 0,50 mm	0,50 mm	0,45 mm 0,50 mm	0,50 mm	0,45 mm; 0,50 mm 0,60 mm; 0,70 mm
Padengimas / padengimo storis:	Polyesteris 25 µm Polyesteris matt 35 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt	Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt	Polyesteris 25 µm Polyesteris matt 35 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40	Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® Plus matt	Cinkas Z275, Z350 Polyesteris 25 µm Polyesteris matt 35 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm
Tolerancijos:	EN 10143:2006, EN 508-1:2014				
Panaudojimas:	Savilaikiai profiliuoti metalo produktai stog dengimui, luboms, išor s ir vidaus apdailai				
Pasipriešinimas koncentruotai j gai:	Savyb s neapibr žtos / netaikoma				0,45 (S280GD) – 700 mm 0,50 (S280GD) – 700 mm 0,60 (S280GD) – 1000 mm 0,70 (S280GD) – 1100 mm 0,60 (S320GD) – 1100 mm 0,70 (S320GD) – 1200 mm
Reakcija išorin ugn :	B _{roof(t1)} , B _{roof(t2)} , B _{roof(t3)} (CWFT) stogams / Netaikoma luboms, išor s ir vidaus apdailai (NPD)				
Reakcija gaisr :	Cinkas Z275, Z350 / Polyesteris matt 35 µm: A1 (CWFT), Polyesteris 25 µm / Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt: A1; Ruukki® 40: A1-s1, d0; Hiarc / Hiarc matt 27 µm: A1-s1, d0; Ruukki® 50 Plus; Ruukki® 50 Plus matt: A2-s2, d0; Ruukki® 50 / Ruukki® 50 matt: A2-s2, d0				

Konkretaus produkto/medžiagos charakteristikos pateikiamos užsakymo patvirtinime arba krovinių dokumentuose.

Pastaba: Profiliai išvardinti 1-ame šios deklaracijos priede gali būti su antikondensaciniu padengimu / akustiniu sluoksniu arba perforuoti kadangi EN 14782 standartas apima ir ši gaminių CE ženklinimo taisykles.

Rautaruukki Oyj

 Panuntie 11
 00620 Helsinki
 Finland

 Tel. +358 20 5911
 Fax +358 20 592 9088
 www.ruukki.com

 Business ID 0113276–9
 VAT No. FI 01132769
 Registered Office Helsinki

Priedas 2 prie EB eksploatacinių sąvybių deklaracijos 9/PP/PAR – Classic profiliai

 Gamintojas: Rautaruukki Oyj, Panuntie 11, 00620 Helsinkis, Suomija
 gamykla: Ruukki Products AS, Parnu, Estija

Produktas Deklaruojamos vertės	Classic SR35-475A	Classic SR35-475B	Classic SR35-475C	Classic SR35-475D	Classic SR35-475E
Nuoroda EB standart :	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006
CE ženklo suteikimo data:	07	07	07	07	07
Plieno mark :	S280GD+Z275	S280GD+Z275	S280GD+Z275	S280GD+Z275	S280GD+Z275
Plieno storis:	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm
Padengimas / padengimo storis:	Cinkas Z275, Z350 Polyesteris 25 µm Polyesteris matt 35 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Cinkas Z275, Z350 Polyesteris 25 µm Polyesteris matt 35 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Cinkas Z275, Z350 Polyesteris 25 µm Polyesteris matt 35 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Cinkas Z275, Z350 Polyesteris 25 µm Polyesteris matt 35 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Cinkas Z275, Z350 Polyesteris 25 µm Polyesteris matt 35 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm
Tolerancijos:	EN 10143:2006, EN 508-1:2014				
Panaudojimas:	Savilaikiai profiliuoti metalo produktai stog dengimui, luboms, išor s ir vidaus apdailai				
Pasipriešinimas koncentruotai j gai:	Savyb s neapibr žtos / netaikoma				
Reakcija išorin ugn :	B _{roof(t1)} , B _{roof(t2)} , B _{roof(t3)} (CWFT) stogams / Netaikoma luboms, išor s ir vidaus apdailai (NPD)				
Reakcija gaisr :	Cinkas Z275, Z350 / Polyesteris matt 35 µm: A1 (CWFT), Polyesteris 25 µm / Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt: A1; Ruukki® 40: A1-s1, d0; Hiarc / Hiarc matt 27 µm: A1-s1, d0; Ruukki® 50 Plus; Ruukki® 50 Plus matt: A2-s2, d0; Ruukki® 50 / Ruukki® 50 matt: A2-s2, d0				

Konkretaus produkto/medžiagos charakteristikos pateikiamos užsakymo patvirtinime arba krovinio dokumentuose.

Pastaba: Profiliai išvardinti 1-ame šios deklaracijos priede gali būti su antikondensaciniu padengimu / akustiniu sluoksniu arba perforuoti kadangi EN 14782 standartas apima ir šiuos gaminius CE ženklinimo taisyklės.