


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No. MW/002R/CE/2018_07

1. **TECHNOROOF N35** MW-EN 13162-T6- DS(70,-) DS(23,90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1 RtF:A1
2. Taikymo sritis:
Termo izoliacinės plokštės pastatams
3. Gamintojas:
LLC "Termo izoliacijos gamykla "TECHNO"
Adresas: LLC "Zavod TECHNO", Riazanė, Vostočnij Promuzel, pastatas 21/58
Kilmės šalis: Rusijos Federacija
Tel.: +7 (4912) 911-240
Faksas.: +7 (4912) 911-232
techno@zil.tn.ru
4. -
5. AVCP 1 (1+3)
6. Harmonizuotas standartas: EN 13162:2012+A1:2015
Notifikuotoji įstaiga:
No. 1023. Bandymų ir sertifikacijos Institutas, Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín Čekijos respublika
tel: +420 577601541
7. Deklaruojamos eksploatuojamos savybės:

| Esminės charakteristikos | Vertė | Darnioji techninė specifikacija |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Deklaruojamas šilumos laidumas prie 10°C, W/m*K | 0,036 | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Leistini nuokrypiai ilgio, pločio, mm | ±2/±1,5 % | |
| Storis (žingsnis kas 10 mm), mm | 50-200 | |
| Leistini storio nuokrypiai, mm | T6 | |
| Leistina nuokrypa kampų statumui, mm/m | < 5 | |
| Storio leistina nuokrypa, mm | < 6 | |
| Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai, kPa | CS(10)35 | |
| Tempimo jėga, kPa | TR7,5 | |
| Sutelktoji apkrova, N | PL(5)300 | |
| Matmenų stabilumas, % nurodytoje temperatūroje (23°C) ir drėgmėje (90% R.H.) | DS(70,-) <1 DS(23,90) <1 | |
| Degumo klasifikacija, euroklasė | A1 | |
| Ilgalaikis vandens įmirkis, kg/m ² | WS <1 | |
| Trumpalaikis vandens įmirkis, kg/m ² | WL(P)<3 | |
| Vandens garų difuzijos varža, MU | MU1 | |
| Pavojingos medžiagos | Sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų | |

| Deklaruojama šilumos varža, EN 12667 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Storis, mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| R. m ² *K/W | 1,35 | 1,60 | 1,90 | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,25 | 3,60 | 3,85 | 4,00 | 4,40 | 4,70 | 4,90 | 5,20 | 5,45 |

8. Atitinkama techninė dokumentacija ir /arba specifinis techninis dokumentas: -

Gamintojo vardu pasirašė:

Produktų departamento vadovas

2018-09-24


 V. Savenkov